

CHIUDIPIORTA PER PORTE A BATTENTE E OPERATORI DICTATOR ORIGINAL USATI IN ITALIA

DOOR CLOSERS FOR SWING DOORS AND DICTATOR OPERATORS USED IN ITALY

Chiudiporta DICTATOR EUROPA standard Germania e inox	1.5
<i>Door closer DICTATOR EUROPA standard and Germany stainless steel</i>	
Chiudiporta DICTATOR EUROPA sfioramento basso	1.6
<i>Door closer DICTATOR EUROPA low touch</i>	
Chiudiporta DICTATOR EUROPA con asole	1.7
<i>Door closer DICTATOR EUROPA with eyelet</i>	
Chiudiporta DICTATOR EUROPA ORONA	1.8
<i>Door closer DICTATOR EUROPA ORONA</i>	
Chiudiporta DICTATOR SCHINDLER	1.9
<i>Door closer DICTATOR SCHINDLER</i>	
Chiudiporta DICTATOR BASSETTI	1.10
<i>Door closer DICTATOR BASSETTI</i>	
Chiudiporta DICTATOR VIFIAM rotella Ø 24 mm	1.11
<i>Door closer DICTATOR VIFIAM roller Ø 24 mm</i>	
Chiudiporta DICTATOR VIFIAM rotella Ø 30 mm	1.12
<i>Door closer DICTATOR VIFIAM roller Ø 30 mm</i>	
Chiudiporta DICTATOR VIFIAM AV101 alette ribassate	1.13
<i>Door closer DICTATOR VIFIAM AV101 with lower winds</i>	
Chiudiporta DICTATOR SAFOV "Alto" e SAFOV "Basso"	1.14 - 1.15
<i>Door closer DICTATOR SAFOV "High" and SAFOV "Low"</i>	
Chiudiporta DICTATOR per operatore SAFOV	1.16
<i>Door closer DICTATOR for SAFOV operator</i>	
Chiudiporta DICTATOR SAFOV a doppia rotella per operatore	1.17
<i>Door closer DICTATOR SAFOV double roller for operator</i>	
Chiudiporta DICTATOR SAFOV per portine di cabina (sotto alla cabina)	1.18
<i>DICTATOR lift door damper SAFOV for cabin doors (under the cabin)</i>	
Chiudiporta DICTATOR CIOCCA	1.19
<i>Door closer DICTATOR CIOCCA</i>	
Chiudiporta DICTATOR VIMEC rotella in basso	1.20
<i>Door closer DICTATOR VIMEC roller down</i>	
Chiudiporta DICTATOR standard ESP (Fermator)	1.21
<i>Door closer DICTATOR standard ESP (Fermator)</i>	

ALTRI CHIUDIPIORTA DICTATOR PER IL MERCATO EXTRA ITALIA

OTHER DOORCLOSERS DICTATOR FOR EXTRA ITALIAN MARKET

Chiudiporta DICTATOR standard EUROPA fori fissaggio diametro 9 mm	1.23
<i>Door closer DICTATOR EUROPA standard fixing holes diameter 9 mm</i>	
Chiudiporta DICTATOR standard G con perno su rotella.....	1.24
<i>Door closer DICTATOR standard G with pin on roller</i>	

Chiudiporta DICTATOR HAUSMANN	1.25
<i>Door closer DICTATOR HAUSMANN</i>	
Chiudiporta DICTATOR HAUSMANN attacco laterale	1.26
<i>Door closer DICTATOR HAUSMANN side attachment</i>	
Chiudiporta DICTATOR standard tipo TEKA	1.27
<i>Door closer DICTATOR standard type TEKA</i>	
Chiudiporta DICTATOR standard tipo G TEKA 115 mm	1.28
<i>Door closer DICTATOR standard type G TEKA 115 mm</i>	
Chiudiporta DICTATOR tipo BOETTIGER	1.29
<i>Door closer DICTATOR type BOETTIGER</i>	
Chiudiporta DICTATOR tipo MEDASA	1.30
<i>Door closer DICTATOR type MEDASA</i>	
Chiudiporta DICTATOR tipo FORTIS	1.31
<i>Door closer DICTATOR type FORTIS</i>	
Chiudiporta DICTATOR Z 1500 VS FORTIS	1.32
<i>Door closer DICTATOR Z 1500 VS FORTIS</i>	
Chiudiporta DICTATOR Z 1500 BS	1.33
<i>Door closer DICTATOR Z 1500 BS</i>	
Chiudiporta DICTATOR Z 1500 BSO	1.34
<i>Door closer DICTATOR Z 1500 BSO</i>	
Chiudiporta DICTATOR Z 1500 SH	1.35
<i>Door closer DICTATOR Z 1500 SH</i>	
Chiudiporta DICTATOR Z 1500 OT	1.36
<i>Door closer DICTATOR Z 1500 OT</i>	
Chiudiporta DICTATOR standard F ruota grande SFIORAMENTO 52	1.37
<i>Door closer DICTATOR standard F big roller touch 52</i>	
Chiudiporta DICTATOR standard F ruota grande SFIORAMENTO 49	1.38
<i>Door closer DICTATOR standard F big roller touch 49</i>	
Chiudiporta DICTATOR standard F ruota piccola SFIORAMENTO 50	1.39
<i>Door closer DICTATOR standard F small roller touch 50</i>	
Chiudiporta DICTATOR standard F ruota piccola SFIORAMENTO 47	1.40
<i>Door closer DICTATOR standard F small roller touch 47</i>	

CHIUDIPIORTA TIPO A "LEVA" DOOR CLOSERS "LEVER" TYPE

Chiudiporta DICTATOR LS FZ (Blu-Rosso)	1.41
<i>Door closer DICTATOR LS FZ (Blue-Red)</i>	
Chiudiporta DS Ryobi CO52 per sostituzione chiudiporta Dictator LSFZ blu (forza 15-20 N) per porte con cerniere usurate	1.42
<i>Door closer Ds Ryobi CO52 for replacement Dictator door closer LSFZ blue (force 15-20 N) for door with worn hinges</i>	

Chiudiporta DS Ryobi CO52 per sostituzione chiudiporta Fiam a perno lungo tipo blu (forza 15-20 N)	1.43
<i>Door closer Ds Ryobi CO52 for replacement Fiam door closer with long pin type blue (force 15-20 N)</i>	
Chiudiporta Ds Ryobi CO52 per sostituzione FIAM fuori produzione	1.44
<i>Door closer Ds Ryobi CO52 for replacement FIAM out of production</i>	
Chiudiporta DICTATOR LS FZI + Kit sostituzione vecchi chiudiporta FIAM fuori produzione	1.45
<i>Door closer DICTATOR LS FZI + kit to replace old FIAM door closers out of production</i>	
Chiudiporta Ds Ryobi CO52 per sostituzione FIAM storico fuori produzione	1.46
<i>Door closer Ds Ryobi CO52 for replacement historical FIAM out of production</i>	
Chiudiporta LX OTIS	1.47
<i>Door closer LX OTIS</i>	
Chiudiporta OTIS nuova esecuzione per sostituzione chiudiporta OTIS a leva vecchia esecuzione	1.48
<i>Door closer OTIS new execution for replacement OTIS door closer with lever old execution</i>	
Chiudiporta DS RYOBI CO52 - 53 - 54	1.49 - 1.50
<i>Door closer DS RYOBI CO52 - 53 - 54</i>	

CHIUDIPIORTA DIVERSI

VARIOUS DOOR CLOSERS

Chiudiporta THIESS leva lunga e corta	1.51 - 1.52
<i>Door closer THIESS long and short lever</i>	
Sostituzione chiudiporta SABIEM con accessori Dictator porta a battente	1.53
<i>SABIEM door closer replacement with Dictator accessories swing door</i>	
Montaggio ammortizzatore Dictator con inserimento nel chiudiporta originale SCHLIEREN	1.54
<i>Mounting Dictator damper with insertion in the door closer original SCHLIEREN</i>	

CHIUDIPIORTA TUBOLARI

TUBE DOOR CLOSERS

Chiudiporta "AUGUSTO STIGLER" DICTATOR	1.55
<i>"AUGUSTO STIGLER" DICTATOR door closer</i>	
Chiudiporta (solo ammortizzatore) FALCONI DICTATOR	1.56
<i>FALCONI DICTATOR door closer (only damper)</i>	
Chiudiporta tubolari DICTATOR serie ATS	1.57 - 1.58 - 1.59 - 1.60 - 1.61
<i>DICTATOR tube door closers ATS series</i>	

CHIUDIPIORTA MONTAGGIO SOVRAPPOSTO AL BATTENTE PER MODIFICA PORTE MANUALI IN SEMIAUTOMATICHE E CHIUDIPIORTA JUNIOR PER CHIUSURA PORTINE DI CABINA

DOOR CLOSER MOUNTING OVERLAPPING FOR SWING DOOR IN MODIFICATION DOOR MANUAL IN SEMIAUTOMATIC , AND JUNIOR DOOR CLOSER FOR CABIN DOOR CLOSING

Chiudiporta DS RYOBI COU SE extra piatto spessore 30 mm	1.62 - 1.63
<i>DS RYOBI COU SE door closer extra flat thickness 30 mm</i>	
Chiudiporta DICTATOR LS FZ (vecchio FIAM con cassonetto in lamiera)	1.64
<i>DICTATOR LS FZ door closer (old FIAM with metal plate case)</i>	
Chiudiporta DICTATOR UNIVERSAL VS 2000	1.65
<i>DICTATOR UNIVERSAL VS 2000 door closer</i>	
Chiudiporta DICTATOR UNIVERSAL V 1600	1.66
<i>DICTATOR UNIVERSAL V 1600 door closer</i>	

Chiudiporta DICTATOR UNIVERSAL R 1400 - montaggio lato vano corsa	1.67
<i>DICTATOR UNIVERSAL R 1400 door closer - mounting on the shaft side</i>	
Chiudiporta DICTATOR UNIVERSAL H	1.68
<i>DICTATOR UNIVERSAL H door closer</i>	
Chiudiporta DICTATOR UNIVERSAL Z	1.69
<i>DICTATOR UNIVERSAL Z door closer</i>	
Chiudiporta DICTATOR JUNIOR per portine a battente di cabina	1.70
<i>DICTATOR JUNIOR door closer for cabin with swing doors</i>	
Regolatore di velocità DICTA TROLLEY da installare su porte SABIEM scorrevoli chiuse da molla al posto del vecchio regolatore di velocità SABIEM	1.71
<i>DICTA TROLLEY speed regulator can be installed on SABIEM sliding door, closed by spring instead of the SABIEM old speed regulator</i>	

FERMO PORTA A SLITTA

DOOR STOP IN SLIDE

Fermo porta sovrapposto per porte a battente	1.72
<i>Overlapping door stop for swing door</i>	

Note: I componenti sul catalogo con riportata una specifica marca di ascensore sono utilizzati abitualmente solo da questa marca. I particolari senza marca sono utilizzati da più marche di ascensori.

Note: The components in the catalogue with a specific lift brand are usually used only by the brand. Unbranded parts are used by multiple lift brands.

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD EUROPA - GERMANY


DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD EUROPE - GERMANY



- Chiudiporta Dictator standard “EUROPA - GERMANY”
- Decelerazione progressiva
 - Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
 - Bronzine in metallo autolubrificante
 - Olio atermico -20°C / +50°C
 - Cilindro ricavato da unico pezzo
 - Rotella in gomma antiusura con bronzina
 - Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard “EUROPE - GERMANY”

- Deceleration progressive
- Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
- Bearings in autolubricant
- Atermic oil -20°C / +50°C
- Cylinder made from a unique piece
- Wear-resistant rubber roller with bearing
- Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / code	101000	100034	100032	101008	101000H	100033	101006	101014
Forza / Force	20 N	50N	50 N	80 N	20 N	80 N	120 N	80 N
Larghezza porta / door width	600 - 650	650 - 750	650 - 750	800 - 950	650 - 750	800 - 950	1000 - 1300	650 - 750
Montaggio Dictator / Installation Dictator	Metà porta	Metà porta	Metà porta	Metà porta	Spigolo opposto alla cerniera anche orizzontale	Metà porta	Metà porta	Metà porta
Peso Porta / Door weight	50 kg max	60 kg max	65 kg max	70 kg max Cilindro zincato	50 kg max	70 kg max	90 - 130 kg	60 kg 100% INOX
Materiale / Material	Acciaio	Acciaio	Acciaio	INOX AISI 304	Acciaio	Acciaio	Acciaio	INOX AISI 304

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD SFIORAMENTO BASSO DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD LOW TOUCH




Chiudiporta Dictator standard "SFIORAMENTO BASSO"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard "LOW TOUCH"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
101009	50 N	Chiudiporta Dictator standard sfioramento basso


CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD CON ASOLE
DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD WITH BUTTON HOLE



- Chiudiporta Dictator originale tipo “STANDARD CON ASOLE”
1. Decelerazione progressiva
 2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
 3. Bronzine in metallo autolubrificante
 4. Olio atermico -20°C / +50°C
 5. Cilindro ricavato da unico pezzo
 6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
 7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator original lift door damper type “STANDARD WITH BUTTON HOLE”

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
100009	50 N	Chiudiporta Dictator standard con asole

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD ORONA

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD ORONA




Chiudiporta Dictator standard "ORONA"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard "ORONA"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
100012	50 N	Chiudiporta Dictator standard ORONA

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD SCHINDLER



DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD SCHINDLER



- Chiudiporta Dictator standard “SCHINDLER”
- Decelerazione progressiva
 - Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
 - Bronzine in metallo autolubrificante
 - Olio atermico -20°C / +50°C
 - Cilindro ricavato da unico pezzo
 - Rotella in gomma antiusura con bronzina
 - Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard “SCHINDLER”

- Deceleration progressive
- Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
- Bearings in autolubricant
- Atermic oil -20°C / +50°C
- Cylinder made from a unique piece
- Wear-resistant rubber roller with bearing
- Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
102100	50 N	Chiudiporta Dictator standard SCHINDLER Fori di fissaggio ø 8 mm
102102	80 N	Chiudiporta Dictator standard SCHINDLER Fori di fissaggio ø 8 mm
102106	50 N	Chiudiporta Dictator standard SCHINDLER Fori di fissaggio ø 6,5 mm

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD BASSETTI

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD BASSETTI




Chiudiporta Dictator standard "BASSETTI"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard "BASSETTI"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
100003	50 N	Chiudiporta Dictator standard BASSETTI


CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD VIFIAM ROTELLA DIAM. 24 MM

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD VIFIAM DIAM. 24 MM



- Chiudiporta Dictator standard “VIFIAM ROTELLA Ø 24 mm”
- Decelerazione progressiva
 - Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
 - Bronzine in metallo autolubrificante
 - Olio atermico -20°C / +50°C
 - Cilindro ricavato da unico pezzo
 - Rotella in gomma antiusura con bronzina
 - Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

- Dictator lift door damper standard “VIFIAM ROLLER Ø 24 mm”
- Deceleration progressive
 - Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
 - Bearings in autolubricant
 - Atermic oil -20°C / +50°C
 - Cylinder made from a unique piece
 - Wear-resistant rubber roller with bearing
 - Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
100006	43 N	Chiudiporta Dictator standard VIFIAM rotella ø 24 mm

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD VIFIAM DIAM. 30 MM

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD VIFIAM DIAM. 30 MM




Chiudiporta Dictator "STANDARD VIFIAM ROTELLA Ø 30 mm"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard "VIFIAM ROLLER Ø 30 mm"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
100007	43 N	Chiudiporta Dictator standard VIFIAM rotella ø 30 mm

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD VIFIAM AV101

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD VIFIAM AV101




Chiudiporta Dictator standard "VIFIAM AV101"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard "VIFIAM AV101"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
100006/101	40 N	Chiudiporta Dictator standard VIFIAM AV101

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD SAFOV A SFIORAMENTO ALTO DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD SAFOV HIGH TOUCH




Chiudiporta Dictator standard "SAFOV A SFIORAMENTO ALTO"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard "SAFOV HIGH TOUCH"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
100017	50 N	Chiudiporta Dictator standard SAFOV S.A.

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD SAFOV SFIORAMENTO BASSO


DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD SAFOV LOW TOUCH



- Chiudiporta Dictator standard “SAFOV SFIORAMENTO BASSO”
- Decelerazione progressiva
 - Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
 - Bronzine in metallo autolubrificante
 - Olio atermico -20°C / +50°C
 - Cilindro ricavato da unico pezzo
 - Rotella in gomma antiusura con bronzina
 - Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard “SAFOV LOW TOUCH”

- Deceleration progressive
- Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
- Bearings in autolubricant
- Atermic oil -20°C / +50°C
- Cylinder made from a unique piece
- Wear-resistant rubber roller with bearing
- Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
100008	50 N	Chiudiporta Dictator standard SAFOV S.B.

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD SAFOV PER OPERATORE DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD SAFOV FOR DOOR OPERATOR




Chiudiporta Dictator standard "SAFOV PER OPERATORE"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard "SAFOV FOR DOOR OPERATOR"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
100018	50 N	Chiudiporta Dictator standard SAFOV per operatore
100018/1	30 N	Chiudiporta Dictator standard SAFOV per operatore

CHIUDIORTA DICTATOR SAFOV PER OPERATORE DOPPIA ROTELLA
DICTATOR LIFT DOOR DAMPER SAFOV FOR DOOR OPERATOR DOUBLE ROLLER





Chiudiporta Dictator “SAFOV PER OPERATORE DOPPIA ROTELLA”

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper “SAFOV FOR DOOR OPERATOR DOUBLE ROLLER”

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Raffigurato chiudiporta per porta apertura a destra e chiusura a sinistra vista dal pianerottolo

Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
100018X DX	40 N	Chiudiporta Dictator standard SAFOV per operatore a doppia rotella destra
100018X SX	40 N	Chiudiporta Dictator standard SAFOV per operatore a doppia rotella sinistra

CHIUDIORTA DICTATOR SAFOV PER PORTINE DI CABINA (SOTTO ALLA CABINA)

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER SAFOV FOR CABIN DOORS (UNDER THE CABIN)




Chiudiporta Dictator "SAFOV PER PORTINE DI CABINA (SOTTO ALLA CABINA)"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper "SAFOV FOR CABIN DOORS (UNDER THE CABIN)"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
100008X	50 N	Chiudiporta Dictator SAFOV per portine di cabina (sotto alla cabina)

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD CIOCCA

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD CIOCCA




Chiudiporta Dictator standard "CIOCCA"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard "CIOCCA"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
102750	50 N	Chiudiporta Dictator standard CIOCCA

CHIUDIORTA DICTATOR TIPO VI.MEC ROTELLA IN BASSO DICTATOR LIFT DOOR DAMPER VI.MEC ROLLER IN LOWER POSITION




Chiudiporta Dictator tipo "VI.MEC ROTELLA IN BASSO"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione fissa della casa specifico per montaggio con ruota in basso
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper "VI.MEC ROLLER IN LOWER POSITION"

1. Deceleration progressive
2. Fixed adjustment specific for mounting with roller down
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products




Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
100036	60 N	Chiudiporta Dictator tipo VI.MEC rotella in basso. Specifico per montaggio con rotella in basso

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD ESP (FERMATOR)
DOOR CLOSER DICTATOR STANDARD ESP (FERMATOR)



- Chiudiporta Dictator standard “STANDARD ESP”**
 1. Decelerazione progressiva
 2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
 3. Bronzine in metallo autolubrificante
 4. Olio atermico -20°C / +50°C
 5. Cilindro ricavato da unico pezzo
 6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
 7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti


- Door closer Dictator “STANDARD ESP”**
 1. Deceleration progressive
 2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
 3. Bearings in autolubricant
 4. Atermic oil -20°C / +50°C
 5. Cylinder made from a unique piece
 6. Wear-resistant rubber roller with bearing
 7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
105000	50 N	Chiudiporta Dictator standard ESP (FERMATOR)
105001	80 N	Chiudiporta Dictator standard ESP (FERMATOR)

**ALTRI CHIUDIPIORTA DICTATOR
PER IL MERCATO EXTRA ITALIA**

***OTHER DOORCLOSERS DICTATOR
FOR EXTRA ITALIAN MARKET***



CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD E FORI FISSAGGIO DIAM. 9

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD AND FIXING HOLES DIAM. 9



- Chiudiporta Dictator “STANDARD E”

1. Decelerazione progressiva

2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione

3. Bronzine in metallo autolubrificante

4. Olio atermico -20°C / +50°C

5. Cilindro ricavato da unico pezzo

6. Rotella in gomma antiusura con bronzina

7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

- Dictator lift door damper “STANDARD E”

1. Deceleration progressive

2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping


3. Bearings in autolubricant

4. Atermic oil -20°C / +50°C

5. Cylinder made from a unique piece

6. Wear-resistant rubber roller with bearing

7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
203027	50 N	Chiudiporta Dictator standard “E” fori fissaggio Ø 9 mm
203184	80 N	Chiudiporta Dictator standard “E” fori fissaggio Ø 9 mm

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD G CON PERNO SU ROTELLA DICTATOR LIFT DOOR STANDARD G WITH PIVOT ON ROLLER




Chiudiporta Dictator "STANDARD G"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper "STANDARD G"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
203001	20 N	Chiudiporta Dictator standard "G"

CHIUDIORTA DICTATOR TIPO HAUSHAHN DICTATOR LIFT DOOR DAMPER HAUSHAHN




Chiudiporta Dictator tipo "HAUSHAHN"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper "HAUSHAHN"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
203008	50 N	Chiudiporta Dictator tipo HAUSHAHN

CHIUDIORTA DICTATOR TIPO HAUSHAHN ATTACCO LATERALE PORTA SCORREVOLE

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER HAUSHAHN LATERAL FIXING BRACKET




Chiudiporta Dictator tipo "HAUSHAHN ATTACCO LATERALE PORTA SCORREVOLE"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper "HAUSHAHN LATERAL FIXING BRACKET"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
203006	20 N	Chiudiporta Dictator tipo HAUSHAHN attacco laterale

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD TIPO TEKA

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD TEKA



- Chiudiporta Dictator standard tipo “TEKA”

1. Decelerazione progressiva

2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione

3. Bronzine in metallo autolubrificante

4. Olio atermico -20°C / +50°C

5. Cilindro ricavato da unico pezzo

6. Rotella in gomma antiusura con bronzina

7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

- Dictator lift door damper standard “TEKA”

1. Deceleration progressive

2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping


3. Bearings in autolubricant

4. Atermic oil -20°C / +50°C

5. Cylinder made from a unique piece

6. Wear-resistant rubber roller with bearing

7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
101003	50 N	Chiudiporta Dictator standard tipo TEKA

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD TIPO G TEKA 115 MM DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD G TEKA 115 MM




Chiudiporta Dictator standard tipo "G TEKA' 115 mm"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper STANDARD "G TEKA 115 mm"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
101004	50 N	Chiudiporta Dictator standard tipo G TEKA 115 mm


CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD TIPO BOETTICHER

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD BOETTICHER



- Chiudiporta Dictator standard tipo “BOETTICHER”
- Decelerazione progressiva
 - Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
 - Bronzine in metallo autolubrificante
 - Olio atermico -20°C / +50°C
 - Cilindro ricavato da unico pezzo
 - Rotella in gomma antiusura con bronzina
 - Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

- Dictator lift door damper standard “BOETTICHER”
- Deceleration progressive
 - Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
 - Bearings in autolubricant
 - Atermic oil -20°C / +50°C
 - Cylinder made from a unique piece
 - Wear-resistant rubber roller with bearing
 - Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
102701	50 N	Chiudiporta Dictator standard tipo BOETTICHER

CHIUDIORTA DICTATOR TIPO MEDASA DICTATOR LIFT DOOR DAMPER MEDASA




Chiudiporta Dictator tipo "MEDASA"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper "MEDASA"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
102700	50 N	Chiudiporta Dictator tipo MEDASA


CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD TIPO FORTIS

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER FORTIS



- Chiudiporta Dictator standard tipo “FORTIS”
- Decelerazione progressiva
 - Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
 - Bronzine in metallo autolubrificante
 - Olio atermico -20°C / +50°C
 - Cilindro ricavato da unico pezzo
 - Rotella in gomma antiusura con bronzina
 - Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

- Dictator lift door damper “FORTIS”
- Deceleration progressive
 - Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
 - Bearings in autolubricant
 - Atermic oil -20°C / +50°C
 - Cylinder made from a unique piece
 - Wear-resistant rubber roller with bearing
 - Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
105010	50 N	Chiudiporta Dictator standard tipo FORTIS

CHIUDIORTA DICTATOR Z 1500 VS FORTIS DICTATOR LIFT DOOR DAMPER Z 1500 VS FORTIS




Chiudiporta Dictator "Z 1500 VS FORTIS"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper "Z 1500 VS FORTIS"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
300382	50 N	Chiudiporta Dictator standard tipo Z 1500 VS FORTIS

CHIUDIORTA DICTATOR Z 1500 BS

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER Z 1500 BS




Chiudiporta Dictator "Z 1500 BS"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper "Z 1500 BS"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
300369	50 N	Chiudiporta Dictator Z1500 BS

CHIUDIORTA DICTATOR Z 1500 BSO

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER Z 1500 BSO




Chiudiporta Dictator "Z 1500 BSO"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper "Z 1500 BSO"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
300369/1	50 N	Chiudiporta Dictator Z1500 BSO


CHIUDIORTA DICTATOR Z 1500 SH

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER Z 1500 SH



- Chiudiporta Dictator “Z 1500 SH”
- Decelerazione progressiva
 - Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
 - Bronzine in metallo autolubrificante
 - Olio atermico -20°C / +50°C
 - Cilindro ricavato da unico pezzo
 - Rotella in gomma antiusura con bronzina
 - Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

- Dictator lift door damper “Z 1500 SH”
- Deceleration progressive
 - Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
 - Bearings in autolubricant
 - Atermic oil -20°C / +50°C
 - Cylinder made from a unique piece
 - Wear-resistant rubber roller with bearing
 - Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
300384	50 N	Chiudiporta Dictator Z 1500 SH - Senza colpo fine corsa
203242	50 N	Chiudiporta Dictator Z 1500 SH - Con colpo fine corsa

CHIUDIPIORTA DICTATOR Z 1500 OT

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER Z 1500 OT




Chiudiporta Dictator "Z 1500 OT"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper "Z 1500 OT"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
300383	50 N	Chiudiporta Dictator Z 1500 OT


CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD F RUOTA GRANDE SFIORAMENTO 52 MM
DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD F BIG ROLLER HIGH TOUCH 52 MM



- Chiudiporta Dictator standard “F RUOTA GRANDE SFIORAMENTO 52 mm”
1. Decelerazione progressiva
 2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione girando, in senso antiorario diminuisce la decelerazione
 3. Bronzine in metallo autolubrificante
 4. Olio atermico -20°C / +50°C
 5. Cilindro ricavato da unico pezzo
 6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
 7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard “F BIG ROLLER HIGH TOUCH 52 mm”

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
102600	50 N	Chiudiporta Dictator standard F sfioramento 52 mm

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD F RUOTA GRANDE SFIORAMENTO 49 MM DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD F BIG ROLLER LOW TOUCH 49 MM




Chiudiporta Dictator standard "F RUOTA GRANDE SFIORAMENTO 49 mm"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard "F BIG ROLLER LOW TOUCH 49 mm"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
102601	50 N	Chiudiporta Dictator standard F sfioramento 49 mm

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD F RUOTA PICCOLA SFIORAMENTO 50 MM

DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD F SMALL ROLLER HIGH TOUCH 50 MM


50 MM



- Chiudiporta Dictator standard “F RUOTA PICCOLO A SFIORAMENTO 50 mm”**
- Decelerazione progressiva
 - Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
 - Bronzine in metallo autolubrificante
 - Olio atermico -20°C / +50°C
 - Cilindro ricavato da unico pezzo
 - Rotella in gomma antiusura con bronzina
 - Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard “F SMALL ROLLER HIGH TOUCH 50 mm”

- Deceleration progressive
- Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
- Bearings in autolubricant
- Atermic oil -20°C / +50°C
- Cylinder made from a unique piece
- Wear-resistant rubber roller with bearing
- Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
102500	50 N	Chiudiporta Dictator standard F sfioramento 50 mm

CHIUDIORTA DICTATOR STANDARD F RUOTA PICCOLA SFIORAMENTO 47 MM DICTATOR LIFT DOOR DAMPER STANDARD F SMALL ROLLER LOW TOUCH 47 MM




Chiudiporta Dictator standard "F RUOTA PICCOLA SFIORAMENTO 47 MM"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator lift door damper standard "F SMALL ROLLER LOW TOUCH 47 mm"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
102501	50 N	Chiudiporta Dictator standard F sfioramento 47 mm

CHIUDIORTA DICTATOR LS FZ

DICTATOR LS FZ LIFT DOOR CLOSER




Il chiudiporta Dictator LS FZ è intercambiabile su porte FIAM e porte dotate di questo chiudiporta, come per esempio porte VICINI, ecc...
 È dotato di paraolio sugli assi con O-ring (anello di tenuta).
 Ogni chiudiporta viene consegnato con vite per leva (specificare se la rotella ha il fermo a 90°)

- per porte di larghezza inferiore a 600 mm utilizzare **cod. 205124**
- per porte di larghezza da 600 mm a 700 mm utilizzare **cod. 205121**


Dictator LS FZ door closer, it's interchangeable for FIAM doors and other doors which fitted with this, for example VICINI door, etc...
The seal is fitted on axis with O-ring (sealing ring).
Each door closer is delivered with screw for lever (To specify if the roller have been stopped at 90°)

- for doors width shorter than 600 mm use **cod. 205124**
- for doors width from 600 mm to 700 mm use **cod. 205121**



Codice / Code	Forza / Force	Descrizione / Description
205121	20-30 N	Chiudiporta Dictator LS FZ Colore ROSSO
205124	15-20 N	Chiudiporta Dictator LS FZ Colore BLU
205000	-	Leva per chiudiporta cod. 205121 e cod. 205124
205200V	-	Vite per leva cod. 205000

CHIUDIORTA DS RYOBİ CO52 PER SOSTITUZIONE CHIUDIORTA DICTATOR LSFZ BLU (FORZA 15-20 N) SU PORTE CON CERNIERE USURATE DOOR CLOSER DS RYOBİ CO52 FOR REPLACEMENT DICTATOR DOOR CLOSER LSFZ BLUE (FORCE 15-20 N) FOR DOOR WITH WORN HINGES



Quando le porte dove è montato il chiudiporta LS FZ tipo Blu non si chiudono nonostante sia stato montato un chiudiporta LS FZ nuovo codice 205124 significa che le porte hanno le cerniere troppo usurate.


In questo caso anziché sostituire le porte si installa il chiudiporta DS Ryobi CO52, perché avendo 2 registri di velocità separati si può dare il "colpo fine corsa" che supera l'attrito delle cerniere usurate.

Tempo di sostituzione soli 10 minuti grazie a fori di fissaggio sul chiudiporta già filettati e montaggio con 6 fori passanti in dima in alluminio del set accessori.

Dima spessore 10 mm con canotto da incastro nel foro albero del vecchio chiudiporta già nella porta.

Quindi vanno svasati i 2 fori per viti di registro.

La guida esistente rimane ed è pronta per il braccio del DS Ryobi CO52 senza modifiche.



When the doors where the LS FZ Blue door closer is mounted do not close even though a new LS FZ door closer code 205124 has been fitted, it means that the hinges are worn.



In this case, instead of replacing the doors, the DS Ryobi CO52 door closer can be installed, because having 2 separate speed registers you can give the "stroke limit" which overcomes the friction of the worn hinges.

Replacement time only 10 minutes thanks to already threaded fixing holes on the door closer, assembly with 6 pass-through holes in the aluminium template of the accessory set.

10 mm thick template with insert sleeve in the shaft hole of the old door closer already in the door.


Then the 2 holes for adjusting screws must be countersunk.

The existing rail remains and is ready for the DS Ryobi CO52 without modification.



Codice / Code	Descrizione / Description
205124R	Chiudiporta Ds Ryobi CO52 con braccio - dima in alluminio - bulloneria - fascicolo istruzioni

CHIUDIPIORTA DS RYOBİ CO52 PER SOSTITUZIONE CHIUDIPIORTA FIAM A PERNO LUNGO TIPO BLU 15/20 N SU PORTE IN ALLUMINIO DOOR CLOSER DS RYOBİ CO52 FOR REPLACEMENT FIAM DOOR CLOSER WITH LONG PIN TYPE BLUE 15-20 N ON ALLUMINIUM DOORS



Il chiudiporta Ds Ryobi CO52 con set di accessori (codice 205124RPL) serve per sostituire i chiudiporta Fiam a perno lungo. Sono dotati di registri separati per la regolazione della velocità generale e la velocità di chiusura fine corsa e sono chiudiporta di qualità superiore a garanzia della loro durata nel tempo.

Tempo di sostituzione soli 10 minuti grazie a fori di fissaggio sul chiudiporta già filettati e montaggio con 6 fori passanti in dima in alluminio del set accessori.

Dima spessore 10 mm con canotto da incastro nel foro albero del vecchio chiudiporta già nella porta.

Quindi vanno svasati i 2 fori per viti di registro.

La guida esistente rimane ed è pronta per il braccio del DS Ryobi CO52 senza modifiche.





The Ds Ryobi CO52 door closer with accessory set (code 205124RPL) is used to replace Fiam door closers with long pins. They are equipped with separate registers for adjusting the general speed and the end-of-stroke closing speed and are superior quality door closers to guarantee their durability over time.

Replacement time only 10 minutes thanks to already threaded fixing holes on the door closer, assembly with 6 pass-through holes in the aluminium template of the accessory set.

10 mm thick template with insert sleeve in the shaft hole of the old door closer already in the door.

Then the 2 holes for adjusting screws must be countersunk.


The existing rail remains and is ready for the DS Ryobi CO52 without modification.



Codice / Code	Descrizione / Description
205124RPL	Chiudiporta Ds Ryobi CO52 con braccio - dima in alluminio - bulloneria - fascicolo istruzioni

CHIUDIORTA DS RYOBI CO52 PER SOSTITUZIONE FIAM FUORI PRODUZIONE

DOOR CLOSER DS RYOBI CO52 FOR REPLACEMENT FIAM OUT OF PRODUCTION



Il chiudiporta Ds Ryobi CO52 con set accessori (codice 205124IR) serve per la sostituzione del chiudiporta FIAM ormai irreperibile. Viene fornito con istruzioni di montaggio per la sostituzione ed è composto da chiudiporta braccio guida bulloneria e dima di foratura in alluminio.

Tempo di sostituzione soli 20 minuti grazie a fori di fissaggio sul chiudiporta già filettati, e montaggio con 6 fori passanti in dima in alluminio del set accessori.

Dima spessore 10 mm con canotto da incastro nel foro albero del vecchio chiudiporta già nella porta.





Quindi vanno svasati i 2 fori per viti di registro fissata la nuova guida e praticato un intaglio del bordo superiore della porta per passaggio braccio lato vano corsa.

The Ds Ryobi CO52 door closer with accessory set (code 205124IR) is used to replace the now replacement FIAM door closer. Comes with assembly instructions for replacement and is composed of door closer, guide arm, bolts and aluminium drilling template.

Replacement time only 20 minutes thanks to the already threaded fixing holes on the door closer, and assembly with 6 pass-through holes in the aluminium template of the accessory set.

10 mm thick template with sleeve to fit into the shaft hole of the old door closer already in the door.

Then the 2 holes for adjusting screws must be countersunk and the new guide is fixed and a notch is made in the upper edge of the door to pass the arm to the shaft side.



Fuori produzione
Out of production



Codice / Code	Descrizione / Description
205124IR	Chiudiporta Ds Ryobi CO52 con braccio guida bulloneria dima in alluminio istruzioni di montaggio

CHIUDIPIORTA
DICTATOR
LS
FZ
I
PER
SOSTITUZIONE
FIAM
FUORI
PRODUZIONE
DICTATOR
DOOR
CLOSER
LS
FZ
I
FOR
REPLACEMENT
FIAM
OUT
OF
PRODUCTION



Il chiudiporta Dictator LS FZ I serve per la sostituzione del chiudiporta FIAM ormai irreperibile, viene fornito con chiare istruzioni per la sostituzione, ed è composto da: chiudiporta , piastre filettate, braccio con vite, guida, dima e bulloneria.


The Dictator LS FZ door closer, used for replacement FIAM door closer, now unavailable. It's provided with clear instruction for replacement, it's assembled by: door closer, threaded plate, arm with screw, guide, template and bolt.



Codice / Code	
205121I	Chiudiporta Dictator LS FZ I tipo ROSSO per applicazione interna
205124I	Chiudiporta Dictator LS FZ I tipo BLU per applicazione interna

CHIUDIORTA DS RYOBI CO52 PER SOSTITUZIONE FIAM STORICO FUORI PRODUZIONE

DOOR CLOSER DS RYOBI CO52 FOR REPLACEMENT HISTORICAL FIAM OUT OF PRODUCTION



Il chiudiporta Ds Ryobi CO52 con set accessori (codice 205124RS) serve per la sostituzione del chiudiporta FIAM storico ormai irreperibile. Viene fornito con istruzioni di montaggio per la sostituzione ed è composto da chiudiporta braccio guida bulloneria e dima di foratura in alluminio.

Tempo di sostituzione soli 20 minuti grazie a fori di fissaggio sul chiudiporta già filettati, e montaggio con 6 fori passanti in dima in alluminio del set accessori.

Dima spessore 10 mm con canotto da incastro nel foro albero del vecchio chiudiporta già nella porta.





Quindi vanno svasati i 2 fori per viti di registro fissata la nuova guida e praticato un intaglio del bordo superiore della porta per passaggio braccio lato vano corsa.

The Ds Ryobi CO52 door closer with accessory set (code 205124RS) is used to replace the now replacement historical FIAM door closer. Comes with assembly instructions for replacement and is composed of door closer, guide arm, bolts and aluminium drilling template.

Replacement time only 20 minutes thanks to the already threaded fixing holes on the door closer, and assembly with 6 pass-through holes in the aluminium template of the accessory set.

10 mm thick template with sleeve to fit into the shaft hole of the old door closer already in the door.

Then the 2 holes for adjusting screws must be countersunk and the new guide is fixed and a notch is made in the upper edge of the door to pass the arm to the shaft side.




Fuori produzione
Out of production

Codice / Code	Descrizione / Description
205124RS	Chiudiporta Ds Ryobi CO52 con braccio guida bulloneria dima in alluminio istruzioni di montaggio

CHIUDIPIORTA DICTATOR LX OTIS NUOVA ESECUZIONE


DICTATOR DOOR CLOSER LX OTIS NEW EXECUTION



Codice / Code	Tipo/Type	Descrizione
600008	Porta pesante	Chiudiporta Dictator LX OTIS completo di braccio e staffe di fissaggio
600014X	Porta standard	Chiudiporta Dictator LX OTIS completo di braccio e staffe di fissaggio

CHIUDIORTA OTIS NUOVA ESECUZIONE PER SOSTITUZIONE CHIUDIORTA OTIS A LEVA VECCHIA ESECUZIONE

DOOR CLOSER OTIS NEW EXECUTION FOR REPLACEMENT OTIS DOOR CLOSER WITH LEVER OLD EXECUTION



INSTALLAZIONE CHIUDIORTA DICTATOR LX OTIS




INSTALLATION DICTATOR LX OTIS DOOR CLOSER

- A.** Fare con una fresa a tazza un foro $\varnothing 20$ mm per fare passare nella lamiera interna dentro alla porta il perno del chiudiporta Cod. 600014X a interasse 115 mm dal piano verticale di fissaggio dell'attacco del chiudiporta.
- B.** Montare l'attacco posteriore
- C.** Smollare la squadretta anteriore infilare la fascetta in 2 fori $\varnothing 8$ mm. fatti in opera quindi stringere in tutto

A. To make a $\varnothing 20$ mm hole with hole cutter to pass internal metal sheet inside the door pivot CODE.600014X, inter axle 115 mm from vertical surface of the mounting plate of door closer.

B. To mount the back mounting plate

C. To loosen front bracket, inserting clamp in 2 holes $\varnothing 8$ done on site, then tighten completely.



CHIUDIPIORTA RYOBI CO 52 - CO 53 - CO 54
RYOBI CO 52 - CO 53 - CO 54 DOOR CLOSER



CO 52 - CO 53 - CO 54

I•S_{top}

NO S_{top}

↻ 2_{speed}



2VA

500,000 cycles


R_{and} L



- Qualità ed economia
 - Due regolazioni di velocità di chiusura separate dalla velocità di finecorsa
 - Decelerazione idraulica regolabile in apertura contro gli urti meccanici
 - Angolo di apertura regolabile con arresto elastico
 - Fermoporta regolabile
 - Forza di chiusura 2, 3 e 4
 - Garantito minimo 500.000 cicli di funzionamento
 - Montaggio nella porta o nell’architrave del telaio
 - Ambidestro
- Quality and economy
 - Two closing speed adjustment are separated from latching speed range
 - Hydraulic deceleration adjustment for opening against mechanical shocks
 - The opening angle adjustment with elastic stop
 - Adjustable door stop
 - Closing force 2, 3 and 4
 - Guaranteed minimum 500,000 operating cycles
 - Mounting in the door or in lintel of the frame
 - Ambidextrous



Codice / Code		Dimensioni porta (mm) <i>Door dimension (mm)</i>	Peso anta (Kg) <i>door weight (kg)</i>	Spessore / thickness				Spessore chiudiporta
				Porte metalliche <i>Metallic door</i>		Porte in legno <i>Wooden door</i>		<i>doorcloser thickness</i>
Senza fermo <i>Without stop</i>	Con fermo <i>With stop</i>			Nella porta <i>In door</i>	Nel telaio <i>In frame</i>	Nella porta <i>In door</i>	Nel telaio <i>In frame</i>	
CO 52	CO 152	900 x 2100	45	≥ 40 mm	≥ 38 mm	≥ 45 mm	≥ 43 mm	31 mm
CO 53	CO 153	950 x 2100	65	≥ 45 mm	≥ 38 mm	≥ 50 mm	≥ 43 mm	36 mm
CO 54	CO 154	1050 x 2400	85					




*Raffigurata porta lato tirare destra le dimensioni di installazione sono analoghe per porta tirare sinistra

**To present the dimension of installation for door pull right side is similar for door pull left side*

CHIUDIORTA RYOBI CO 52 - CO 53 - CO 54

RYOBI CO 52 - CO 53 - CO 54 DOOR CLOSER

RYOBI CO 52




Posizione installazione per angolo di apertura con e senza fermo con decelerazione meccanica e apertura fino a 180°

Installation position for opening angle with or without stop with mechanical deceleration and opening up to 180°





ANGOLO DI APERTURA					
①	②	③	④	⑤	⑥
100°	109°	119°	133°	155°	180°

RYOBI CO 53/54



CHIUDIORTA THIESS



THIESS DOOR CLOSER



Codice	Descrizione	Codice	Descrizione Accessori
600081	Thiess leva corta porta cerniera a sinistra*	600080	Squadretta per Thiess porta cerniera a destra*
600082	Thiess leva corta porta cerniera a destra*	600080/1	Squadretta per Thiess porta cerniera a sinistra*
600083	Thiess leva lunga porta cerniera a sinistra*	600087	Tirante (braccio) per Thiess
600084	Thiess leva lunga porta cerniera a destra*		

* Vista dal vano corsa - Esempio codici a pagina successiva

CHIUDIORTA THIESS THIESS DOOR CLOSER




Leva lunga 47,7 mm - *Lever long 47,7 mm*
Leva corta 36,9 mm - *Lever short 36,9 mm*

DATI TECNICI

Forza 2	1 velocità di chiusura regolabile	Angolo apertura max. 110°
---------	-----------------------------------	---------------------------

SOSTITUZIONE CHIUDIORTA SABIEM CON ACCESSORI DICTATOR PORTA A BATTENTE
SABIEM DOOR CLOSER REPLACEMENT WITH DICTATOR ACCESSORIES
SWING DOOR



1. Lasciare il vecchio chiudiporta con solo funzione di perno della porta levando la molla e l’olio.
 2. Montare il chiudiporta Dictator Universal VS 2000 da 20N.
 3. Montare la molla Dictator D2A regolando la velocità di chiusura al minimo ma accertandosi che chiude anche se la porta viene aperta di soli 20 gradi.
 4. Regolare la decelerazione del chiudiporta Dictator Universal VS 2000.
1. To leave old door closer with functional pivot only of the door removing the spring and the oil.
 2. To mount the door closer Dictator UNIVERSAL VS 2000 20N.
 3. To mount the dictator spring D2A, regulating speed in minimum, however to ensure that door can be closed if the door is opened only in 20 degrees.
 4. Regulating the deceleration of door closer Dictator Universal VS 2000.

Chiudiporta SABIEM fuori produzione
SABIEM door close out of production

Codice	Fornitura	Descrizione	Forza
300575X	Cromato opaco (Argento)	Chiudiporta DICTATOR VS 2000	20 N
300300	Nichelato	Chiudiporta a molla D2A	10 N


MONTAGGIO AMMORTIZZATORE DICTATOR NEL CHIUDIPIORTA SCHLIEREN SD 58

MOUNTING DICTATOR DAMPER INSIDE SCHLIEREN SD 58 DOOR CLOSER



1. Smontare il chiudiporta SCHLIEREN levare i particolari **A-B-C** e l'olio idraulico che non verranno più utilizzati.
2. Inserire l'ammortizzatore nel tappo di chiusura del chiudiporta SCHLIEREN fermandolo con il seeger fornitovi.
3. Posizionare la rondella sp 2 mm nel fondo del chiudiporta richiudendo il tappo di chiusura rimontando la sua leva.

1. Take apart the door closer SCHLIEREN ,remove the parts **A-B-C**, and hydraulic oil that will no longer be used.
2. Insert damper on the closing cap of SCHLIEREN door closer, stopping it with seeger provided
3. To place the washer 2mm thickness on the bottom of the door closer, closing the closing cap then reassemble its lever.




Codice	Descrizione
203402A	Ammortizzatore Dictator SCHLIEREN cromato opaco (argento)

CHIUDIORTA AUGUSTO STIGLER SPECIFICO ED INTERCAMBIABILE SU ASCENSORI AUGUSTO STIGLER SEMIAUTOMATICO
AUGUSTO STIGLER DOOR CLOSER SPECIFIC AND INTERCHANGEABLE ON SEMI AUTOMATICS AUGUSTO STIGLER LIFT




Chiudiporta Augusto STIGLER specifico ed intercambiabile su ascensori Augusto STIGLER semiautomatico.


Augusto STIGLER door closer specific and interchangeable on semi automatics Augusto STIGLER lift.



600045



600046



600047


Codice	Descrizione
600045	Chiudiporta A. STIGLER semiautomatico - 130
600046	Chiudiporta A. STIGLER semiautomatico - 70
600047	Chiudiporta A. STIGLER semiautomatico - 40

CHIUDIORTA DICTATOR TIPO FALCONI DICTATOR DOOR CLOSER TYPE FALCONI



Chiudiporta con molla meccanica separata solo ammortizzante regolabile per porte a battente FALCONI

Door closer with separate mechanical spring is the only regulated damper for FALCONI hinged door.






A	B	C
460 mm	35 mm	410 mm

Codice	Descrizione
203089	Chiudiporta Dictator tipo FALCONI senza molla solo ammortizzante <i>Door closer type FALCONI Without spring version only damper</i>

CHIUDIORTA TUBOLARE DICTATOR ATS "A", "AK", "MAN", "KL" CON PIASTRA FRONTALE DI MONTAGGIO

DICTATOR ATS "A", "AK", "MAN", "KL" TUBULAR DOOR CLOSER WITH FRONTAL MOUNTING PLATE FOR LIFT DOORS







Descrizione - Description	ATS 400 A	ATS 400 AK	ATS 400 KL	ATS 800 A	ATS 800 A
Misura "A" in mm - Length "A" in mm	500	420	320	550	551
Diametro tubo in mm - Cylinder diameter in mm	Ø34	Ø34	Ø34	Ø34	Ø34
Piastra frontale misura "B" in mm - Front plate "B" in mm	34/34	34/34	34/34	34/34	34/34
Piastra posteriore misure "C" in mm - Rear plate "C" in mm	47	49	47	49	
Forza chiusura a 0° (N) - Closing force 0° (N)	12	12	12	18	18
Forza apertura 0° - 90° (N) - Opening force 0° - 90° (N)	20-30	20-30	20-30	30-40	30-40
Velocità 90° - 0° (sec) - Speed 90° - 0° (sec)	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Angolo d'apertura max - Max. Opening angle	110°	110°	110°	110°	110°

Codice - Code	Tipo - Type
400010	ATS 400 A
400011	ATS 400 AK
400012	ATS 800 A
400013	ATS 400/35 MAN
400014	ATS 400 KL

CHIUDIORTA TUBOLARE DICTATOR ATS "A" CON PIASTRA FRONTALE DI MONTAGGIO

DICTATOR ATS "A" TUBULAR DOOR CLOSER WITH FRONTAL MOUNTING PLATE FOR LIFT DOORS







Descrizione - Description	ATS 500/30 A	ATS 500/35 A	ATS 600/30 A	ATS 600/35 A
Misura "A" in mm - Length "A" in mm	500	500	550	550
Diametro tubo in mm - Cylinder diameter in mm	Ø29	Ø34	Ø29	Ø34
Piastra frontale misura "B" in mm - Front plate "B" in mm	30	35	30	35
Piastra posteriore misure "C" in mm - Rear plate "C" in mm	47	49	47	49
Forza apertura a 0° (N) - Closing force 0° (N)	12	12	18	18
Forza chiusura 0° - 90° (N) - Opening force 0° - 90° (N)	20-30	20-30	30-40	30-40
Velocità 90° - 0° (sec) - Speed 90° - 0° (sec)	3-4	3-4	3-4	3-4
Angolo d'apertura max - Max. Opening angle	165°	165°	165°	165°

Codice - Code	Tipo - Type
400200	ATS 500/30 A
400203	ATS 500/35 A
400220	ATS 600/30 A
400223	ATS 600/35 A

CHIUDIPIORTA TUBOLARE DICTATOR ATS-O,A CON PIASTRA FRONTALE DI MONTAGGIO

DICTATOR ATS-O,A TUBULAR DOOR CLOSER WITH FRONTAL MOUNTING PLATE FOR LIFT DOORS






Descrizione - Description	ATS 500 O,A	ATS 500/35 O,A	ATS 600/30 O,A	ATS 600/35 O,A
Misura "A" in mm - Length "A" in mm	500	500	551	551
Diametro tubo in mm - Cylinder diameter in mm	Ø29	Ø34	Ø29	Ø34
Piastra frontale misura "B" in mm - Front plate "B" in mm	30/30	35/35	30/30	35/35
Piastra posteriore misure "C" in mm - Rear plate "C" in mm	47	49	47	49
Forza apertura a 0° (N) - Closing force 0° (N)	12	12	20	20
Forza chiusura 0° - 90° (N) - Opening force 0° - 90° (N)	20-30	20-30	30-40	30-40
Velocità 90° - 0° (sec) - Speed 90° - 0° (sec)	3-4	3-4	3-4	3-4
Angolo d'apertura max - Max. Opening angle	165°	165°	165°	165°

Codice - Code	Tipo - Type
400199	ATS 500/30 O,A
400204	ATS 500/35 O,A
400224	ATS 600/35 O,A
400238	ATS 600/30 O,A

CHIUDIORTA TUBOLARE DICTATOR ATS-K,A CON PIASTRA FRONTALE DI MONTAGGIO



DICTATOR ATS-K,A TUBULAR DOOR CLOSER WITH FRONTAL MOUNTING PLATE FOR LIFT DOORS



Descrizione - Description	ATS 500/30 K,A	ATS 500/35 K,A	ATS 600/30 K,A	ATS 600/35 K,A
Misura "A" in mm - Length "A" in mm	500	500	550	550
Diametro tubo in mm - Cylinder diameter in mm	Ø29	Ø84	Ø29	Ø84
Piastra frontale misura "B" in mm - Front plate "B" in mm	30	35	30	35
Piastra posteriore misure "C" in mm - Rear plate "C" in mm	47	49	47	49
Forza apertura a 0° (N) - Closing force 0° (N)	12	12	20	20
Forza chiusura 0° - 90° (N) - Opening force 0° - 90° (N)	20-30	20-30	30-40	30-40
Velocità 90° - 0° (sec) - Speed 90° - 0° (sec)	3-4	3-4	3-4	3-4
Angolo d'apertura max - Max. Opening angle	120°	120°	120°	120°

Codice - Code	Tipo - Type
400201	ATS 500/30 K,A
400205	ATS 500/35 K,A
400221	ATS 600/30 K,A
400225	ATS 600/35 K,A

CHIUDIORTA TUBOLARE DICTATOR ATS-KO,A CON PIASTRA FRONTALE DI MONTAGGIO
DICTATOR ATS-KO,A TUBULAR DOOR CLOSER WITH FRONTAL MOUNTING PLATE FOR LIFT DOORS



Descrizione - Description	ATS 500/30 KO,A	ATS 500/35 KO,A	ATS 600/30 KO,A	ATS 600/35 KO,A
Misura "A" in mm - Length "A" in mm	500	500	551	550
Diametro tubo in mm - Cylinder diameter in mm	Ø29	Ø34	Ø29	Ø34
Piastra frontale misura "B" in mm - Bracket "B/C" in mm	30/30	35/35	30/30	35/35
Forza apertura a 0° (N) - Closing force 0° (N)	12	12	20	20
forza chiusura 0° - 90° (N) - Opening force 0° - 90° (N)	20-30	20-30	30-40	30-40
Velocità 90° - 0° (sec) - Closing time 90° - 0° (sec)	3-4	3-4	3-4	3-4
Angolo d'apertura max - Max. Opening angle	120°	120°	120°	120°

Codice - Code	Tipo - Type
400202	ATS 500/30 KO, A
400206	ATS 500/35 KO, A
400222	ATS 600/30 KO, A
400226	ATS 600/35 KO, A

CHIUDIORTA RYOBI COU SE EXTRAPIATTO (30mm) DESIGN RYOBI COU SE DOOR CLOSER EXTRA FLAT (30mm) DESIGN



I•S_{top}

N•S_{top}

3_{speed}

3VA

500,000 cycles

R_{and} L

B.C.

APT




ISO 9002
CERTIFICATO N. A5324




- Extra compatto design per montaggio sovrapposto (spessore 30 mm) ideale per “imbotti” ascensore
- Qualità ed economia
- Regolazione velocità di chiusura separata da velocità finecorsa
- Angolo d’apertura regolabile con arresto elastico
- Fermoporta regolabile
- Forza di chiusura 2-3
- Garantito minimo 500.000 di cicli di funzionamento
- Montaggio sulla porta o sull’architrave del telaio
- *Extra compact design for overlapping mounting (30 mm thickness), it's ideal for door built-in in the wall*
- *Quality and economy*
- *Closing speed regulation is separated from latching speed range*
- *Opening angle regulated by stop elastic*
- *Adjustable door stop*
- *Closing force 2-3*
- *Minimum 500,000 operating cycles guaranteed*
- *Mounting on the door or on the lintel of the frame*


ESEMPI DI MONTAGGIO




COU 52/53 L - Su porta



COU 52/53 R - Su porta



COU 52/53 L - Su architrave del telaio



COU 52/53 R - Su architrave del telaio

CHIUDIORTA RYOBi COU SE EXTRAPIATTO (30mm) DESIGN

RYOBi COU SE DOOR CLOSER EXTRA FLAT (30mm) DESIGN

REGOLAZIONI

2 velocità di chiusura
Velocità di fine corsa
1 velocità chiusura

2 closing speeds
Closing speed rang
1 closing speed

Velocità di fine corsa
Closing speed range
1 velocità chiusura
1 closing speed range
2 velocità di chiusura
2 closing speeds

6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1

CODICE ERRATI
COU 52 R+SE

Arresto elastico a posizione regolabile con slitta preforata standard
Elastic stop in adjustable position with standard pre-drilled guide

Fermaporta regolabile su slitta preforata (cod. ST1)
Adjustable door stop on pre-drilled guide (code ST1)

Con corpo chiudiporta montato sulla porta lato tirare
With the body of the door closer mounted on the door, pull side

Centro cerniere

98 530

19* 12 3,2 56,5 8,5

23 Ø12 250 23

90 296

piastra piastra

29

telaio

19 12 68,2

porta

28 30

Raffigurata guida standard h.19 mm
To present standard guide h.19 mm

*(14,5) guida extra bassa per montaggio sotto alla traversa del Telaio su porte incassate **cod. GP CO-COU**


*(14,5) extra low guide for mounting under cross frame of the built-in door **cod. GP CO-COU**

Codice	Dimensione porta	Peso porta
COU 52 R SE	600 - 700 x 2100	45 Kg
COU 52 L SE		
COU 53 R SE	750 - 950 x 2100	65 Kg
COU 53 L SE		

R = tirare a destra (cerniera a sinistra) - L = tirare a sinistra (cerniera a destra)

CHIUDIORTA DICTATOR LS FZ E PER MODIFICA DI PORTE MANUALI IN SEMIAUTOMATICHE CON CASSONETTO IN LAMIERA

DOOR CLOSER DICTATOR LS FZ E TO MODIFY MANUAL DOORS IN SEMIAUTOMATIC DOORS WITH METAL SHEET BOX




Istruzioni di montaggio

Come da misure sotto riportate a sinistra, posizionare gli angolari di fissaggio A e B, la guida C, montare il chiudiporta con la relativa leva di trasmissione, quindi posizionare il cassonetto di copertura (nel disegno il cassonetto è tratteggiato).


Mounting instructions

As shown by indication to bring back on the left, place the fastening angles A and B, the C guide, mounting the door closer with the relative transmission lever, then place the dumpster coverage (in the drawing the box is dashed).

Cassonetto tratteggiato
Carter drawn dashed





Cassonetto tratteggiato
Carter drawn dashed



Codice	Descrizione
205121E	Chiudiporta Dictator LS FZ E tipo ROSSO montaggio sul battente e sul telaio / Door closer Dictator LS FZ E type RED mounting on leaf door and on the frame
205124E	Chiudiporta Dictator LS FZ E tipo BLU montaggio sul battente e sul telaio / Door closer Dictator LS FZ E type BLUE mounting on leaf door and on the frame

CHIUDIORTA DICTATOR UNIVERSAL VS 2000 PER MODIFICA PORTE DI PIANO D'ASCENSORE CON CERNIERE A VISTA DA MANUALI A SEMIAUTOMATICHE
DICTATOR UNIVERSAL VS 2000 MODIFICATION OF LIFT FLOOR DOORS WITH VISIBLE HINGES FROM MANUAL TO SEMIAUTOMATIC




Codice	Forza (N)	Finitura
300575	20	serie VS 2000 cromato lucido / VS 2000 series polish chrome
300575X	20	serie VS 2000 cromato opaco / VS 2000 series matt chrome
300500	40	serie VS 2000 cromato lucido / VS 2000 series polish chrome
300500X	40	serie VS 2000 cromato opaco / VS 2000 series matt chrome
300550	60	serie VS 2000 cromato lucido / VS 2000 series polish chrome
300550X	60	serie VS 2000 cromato opaco / VS 2000 series matt chrome

ATTENZIONE: montare solo su porte con cerniere a vista
ATTENTION: mounting only on doors with visible hinges


Su richiesta altri modelli in acciaio inox oppure colorazioni in scala RAL
Different models in stainless steel or in RAL colours on request.

Note: Cromato opaco uguale argento
Note: Matt chrome is like silver colour




CHIUDIORTA DICTATOR UNIVERSAL V 1600 PER MODIFICA PORTE DI PIANO D'ASCENSORE CON CERNIERE NASCOSTE DA MANUALI A SEMIAUTOMATICHE

DICTATOR UNIVERSAL V 1600 MODIFICATION OF LIFT FLOOR DOORS WITH INVISIBLE HINGES FROM MANUAL TO SEMIAUTOMATIC



Riscontro 1009 (X = 59) - Riscontro 1013 (X = 78) - Riscontro 1011 (X = 39)



Codice	Forza (N)	Finitura
300464	20	serie V 1600 cromato lucido / V 1600 series polish chrome
300464X	20	serie V 1600 cromato opaco / V 1600 series matt chrome
300610	20	serie V 1600 acciaio Inox / V 1600 series stainless steal
300460	50	serie V 1600 cromato lucido / V 1600 series polish chrome
300462	50	serie V 1600 acciaio inox / V 1600 series stainless steel
300480	80	serie V 1600 cromato lucido / V 1600 series polish chrome
300485	80	serie V 1600 acciaio inox / V 1600 series stainless steel

Note: Cromato opaco uguale argento


Note: Matt chrome is like silver colour

Adatto a porte con qualsiasi cerniera

Suitable for doors with any hinge

Su richiesta chiudiporta V 1600 con colorazioni in scala RAL.

Door closer V1600 in RAL colours **on request**.



CHIUDIORTA DICTATOR UNIVERSAL R 1400



DICTATOR UNIVERSAL R 1400 DOOR CLOSER



Il chiuditore Dictator Universal R1400 è un'esecuzione rovesciata già dotata di carter di copertura che si abbina perfettamente al riscontro della rotella con piastra di montaggio ribaltabile per una rapida e facile installazione.

Montaggio

Se la porta nel vano corsa non è murata a filo vano corsa ascensore e tra la soglia della cabina è minimo 55mm o superiore, si può montare il Dictator R1400 sullo spigolo della porta opposto alla cerniera lato spingere.



Su richiesta chiudiporta R1400 con colori in scala RAL.

On demand door closer R1400 in RAL colours.

Note: Cromato opaco uguale argento

Note: Matt chrome is like silver colour

Codice	Descrizione	Forza (N)	Finitura
300473	Dictator Universal R 1400	20	Dorato / golden
300970	Dictator Universal R 1400	20	Marrone RAL 8017 / RAL 8017 brown
300387	Dictator Universal R 1400	20	Cromato lucido / polish chrome
300387X	Dictator Universal R 1400	20	Cromato opaco / matt chrome
300625	Dictator Universal R 1400	20	Acciaio Inox / Stainless steel
300475	Dictator Universal R 1400	50	Cromato lucido / polish chrome
300475X	Dictator Universal R 1400	50	Cromato opaco / polish chrome
300626	Dictator Universal R 1400	50	Acciaio Inox/ Stainless steel

CHIUDIPIORTA DICTATOR UNIVERSAL H 1300

DICTATOR UNIVERSAL DOOR CLOSER H 1300





Chiudiporta Dictator "UNIVERSAL H 1300"

1. Decelerazione progressiva
2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
3. Bronzine in metallo autolubrificante
4. Olio atermico -20°C / +50°C
5. Cilindro ricavato da unico pezzo
6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator door closer "UNIVERSAL H 1300"

1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice	Descrizione	Riscontro	Forza (N)	Finitura
300100	Dictator Universal H 1300	1013	50	Nichelato - <i>nickel</i>
300110	Dictator Universal H 1300	1009	50	Nichelato - <i>nickel</i>
300130	Dictator Universal H 1300	1013	80	Cromato lucido - <i>polish chrome</i>
300140	Dictator Universal H 1300	1009	80	Nichelato - <i>nickel</i>


CHIUDIPIORTA DICTATOR UNIVERSAL Z 1000
DICTATOR UNIVERSAL DOOR CLOSER Z 1000



- Chiudiporta Dictator “UNIVERSAL Z 1000”**
1. Decelerazione progressiva
 2. Regolazione semplice: girando in senso orario aumenta la decelerazione, girando in senso antiorario diminuisce la decelerazione
 3. Bronzine in metallo autolubrificante
 4. Olio atermico -20°C / +50°C
 5. Cilindro ricavato da unico pezzo
 6. Rotella in gomma antiusura con bronzina
 7. Impianto robotizzato per collaudo del 100% dei chiudiporta prodotti

Dictator door closer model “UNIVERSAL Z 1000”


1. Deceleration progressive
2. Simple adjustment: turning clockwise increase the damping, turning counter clockwise decrease the progressive damping
3. Bearings in autolubricant
4. Atermic oil -20°C / +50°C
5. Cylinder made from a unique piece
6. Wear-resistant rubber roller with bearing
7. Robotic system for testing 100% of door closers products



Codice	Descrizione	Riscontro	Forza (N)	Finitura - Finishing
300373	Chiudiporta Dictator Universal Z 1000	1009	50	Nichelato - nickel
300374	Chiudiporta Dictator Universal Z 1000	1011	50	Nichelato - nickel
300375	Chiudiporta Dictator Universal Z 1000	1013	50	Nichelato - nickel

CHIUDIORTA DICTATOR JUNIOR PER PORTINE A BATTENTE DELLE CABINE ASCENSORE


DICTATOR JUNIOR DOOR CLOSER FOR SMALL DOORS FOR CABIN LIFT



Il chiuditore Dictator Junior è stato disegnato per portelli, cassetti scorrevoli e per portine a battente di cabina ascensore.




Il chiudiporta Dictator Junior decellera e chiude le portine delle cabine ascensore eliminando il problema di falsi contatti soprattutto in vecchi impianti non rinnovati.

*The Dictator door closer Junior has been designed for doors, sliding drawers and for lift with hinged cabin door .
The Dictator door closer Junior decelerated and closed the door cabin of lift, resolving the problem of false contacts especially in the old implant which not renewed yet.*



Codice	Tipo	Riscontro	Forza (N)	Finitura - Finishing
392000	DICTATOR Junior (lato tirare)	1009	13	Inox - Stainless steel
392020	DICTATOR Junior (lato spingere)	1009	13	Inox - Stainless steel

MINI DICTA TROLLEY LD50 PER DECELERAZIONE DI PORTE SCORREVOLI
SABIEM
MINI DICTA TROLLEY LD50 TO DECELERATE SABIEM SLIDING DOORS



I mini Dicta trolley LD50 servono per regolare la velocità di chiusura di porte scorrevoli. La loro velocità di chiusura può essere regolata tramite una vite di registro posta sull'asse centrale.

The mini Dicta trolley LD50 are employed to regulate the closing speed of sliding door. Theirs closing speed can be regulated by one screw of regulator that placed on the central axis.


Codice	Tipo
244040	Mini Dicta Trolley LD50
700071	Attacco cavo porta / door rope tensioner
700070	Puleggia, mini trolley con angolare / pulley, Mini trolley with angular
700075	Cavo di trazione Ø 2mm / traction cable Ø 2 mm
070102	Molla a bobina con cavo e supporto corsa 1 m / coil spring with cable and stroke support

FERMO PORTA AEREO DOOR STOP OVERHEAD



Montaggio sovrapposto lato tirare innesto, e disinnesto muovendo la porta.

Overlapping mounting side pull insert and dis inserted by moving the door.



Codice	Descrizione
FPS 03	Fermo porta + braccio a slitta (guida 20 x 30) / Door stop + slide arm (guide 20 x 30)